



شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY

www.nicbm.com | 1 844 555

@national_industries



أصباغ الصناعات



كتالوجات الشركة



منتجات شركة الصناعات الوطنية



بلاط متداخل
وساحات



طابوق وديكور
الجيري



البلاستيك



LED إضاءة



أنظمة التغطية
والمساح



حجر التغطية
الاسمنتي



الخلط
الجاهز



السيراميك



الطابوق
الأبيض



الكراسي
والأحواض



الأصباغ



المواد
الخصوصية



الأنابيب
الخرسانية



أنابيب
HDPE



الحوائط
الجاهزة



أصباغ الصناعات NIC PAINTS

منذ نشأة شركة الصناعات الوطنية، وهي ماضية في تقديم خدماتها المميزة والشاملة في عالم البناء، لذا، تم إنشاء مصنع أصباغ الصناعات بطاقة إنتاجية مقدرة بـ 10 مليون لتر سنوياً.

- أصباغ الصناعات مصنعة حسب أحدث المواصفات العالمية والمواصفات القياسية الكويتية والخليجية.
- تقدم أصباغ الصناعات خدمة التلوين بالكمبيوتر مستخدمة ملونات Coloris الفرنسية إضافة للألوان RAL و NCS العالمية.
- أصباغ الصناعات ذات جودة عالية بضمان جودة منتجات شركة الصناعات الوطنية تبقى وتدوم طويلاً بعمر افتراضي لا يقل عن 10 سنوات.
- أصباغ الصناعات معتمدة من وزارة الأشغال العامة وكافة الوزارات الأخرى، ولقد استخدمت في العديد من المشاريع الحكومية والخاصة.

فورتكس

طلاء اكريليك زخرفي

طلاء ذو أساس مائي زخرفي وخشن مصنع من مواد اكريليكية والكوارتز ، يتميز بمقاومته الطويلة للظروف المناخية المختلفة ويعطي منظراً جمالياً رائعاً وجذاباً ، وهو مطابق للمواصفات الفيدرالية TT-C-555B

يستخدم كطلاء نهائي على الواجهات الخارجية والداخلية متوفر بعدة نقشات زخرفية جميلة وجذابة كما يستخدم بشكل رئيسي على جميع الأسطح الخرسانية، الطابوق الأسمنتي، الجبس والحجر الجيري ... الخ

كيفية الاستعمال

- المخفف : التخفيف ممنوع منعاً باتاً
أدوات الاستعمال : مالح مع تخشينة

المواصفات الفيزيائية

اللون	: بيج
المظهر	: نقشات بسماكات مختلفة
حجم المواد الصلبة %	: 2 ± 72
الكثافة النوعية	: 0.02 ± 1.80 كجم/لتر
الوميض ودرجة الاشتعال	: غير قابل للاشتعال (منتج مائي)
زمن اللمس (النشاف)	: 8-1 ساعات
زمن إعادة الطلاء	: 72 ساعة بدون حد أقصى

12 شهر من تاريخ الإنتاج

على أن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة وحسب إجراءات التخزين المتبعة


مدة التخزين

- التعامل بعناية قبل وأثناء الاستعمال
- لبس الملابس الواقية وأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ مع توفير تهوية جيدة
- تجنب ملامسة الجلد أو العينين
- يجب إغلاق العبوة بإحكام بعد الاستعمال
- عدم استخدام عبوات الأصباغ في تخزين أي من المواد الغذائية

احتياطات السلامة

- المعلومات أعلاه قابلة للتغيير وفقاً لمتطلبات تطوير المنتج
- المعلومات أعلاه هي على سبيل الاسترشاد فقط

تنويه



منتجات تطبيق باستخدام المالج والتخشينة

النوع	الوزن المتوفر	معدل التغطية	الرمز (104605)
فورتكس تراث (0.5 مم)	25 كجم	² م (12 - 10)	301
فورتكس 1 مم	25 كجم	² م (10 - 9)	311
فورتكس 1.5 مم	25 كجم	² م (9 - 8)	361
فورتكس 2 مم	25 كجم	² م (8 - 7)	312
فورتكس 2.5 مم	25 كجم	² م (7 - 6)	362
فورتكس 3 مم	25 كجم	² م (7 - 6)	314
فورتكس 5 مم	25 كجم	² م (6 - 5)	315

تعتمد مساحة التغطية على سماكة طبقة الطلاء وطبيعة السطح كما يجدر حساب كمية الهدر المتوقع



طريقة تحضير الأسطح وخطوات التطبيق

يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً من الأتربة والزيوت والشحوم والمواد العالقة كما يجب التأكد من خلو السطح من التشققات والمواد العالقة بها.

(أ) في حال طلاء الأسطح القديمة:

1. إزالة كافة الأصباغ القديمة الآيلة للسقوط
2. حف وتعيم السطح وإزالة الغبار والمواد العالقة
3. طلاء طبقة واحدة من طلاء أساس اكريليك سيلر خارجي أصباغ الصناعات
4. طلاء طبقة من طلاء فورتكس اكريليك حسب أصول المصنعية يتبعه طلاء طبقتين صبغ كحماية حسب اللون المطلوب لمنع تجمع الغبار ومقاومة العوامل الجوية المختلفة.

(ب) في حال طلاء الأسطح الجديدة:


1. حف الأسطح من كافة العوالق الاسمنتية السائبة والغبار وغيره
2. طلاء طبقة واحدة من طلاء أساس اكريليك سيلر خارجي أصباغ الصناعات
3. طلاء طبقة من طلاء فورتكس اكريليك حسب أصول المصنعية يتبعه طلاء طبقتين صبغ كحماية حسب اللون المطلوب لمنع تجمع الغبار ومقاومة العوامل الجوية المختلفة.

ماكسلينا

طلاء اكريليك زخرفي ملون



طلاء ذو أساس مائي زخرفي وخشن مصنع من مواد اكريليكية والكوارتز ، يتميز بمقاومته الطويلة للظروف المناخية المختلفة ويعطي منظراً جمالياً رائعاً وجذاباً ، وهو مطابق للمواصفات الفيدرالية TT-C-555B يستخدم كطلاء نهائي على الواجهات الخارجية والداخلية متوفر بعدة نقشات زخرفية جميلة وجذابة جميع الأسطح الخرسانية، الطابوق الأسمنتي، الجبس والحجر الجيري ... الخ



كيفية الاستعمال

المخفف : التخفيف ممنوع منعاً باتاً
أدوات الاستعمال : مالج - تخشينة - رش

طريقة تحضير الأسطح وخطوات التطبيق

يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً من الأتربة والزيوت والشحوم والمواد العالقة كما يجب التأكد من خلو السطح من التشققات والمواد العالقة بها.

(أ) في حال طلاء الأسطح القديمة:


1. إزالة كافة الأصباغ القديمة الآيلة للسقوط
2. حف وتنعيم السطح وإزالة الغبار والمواد العالقة
3. طلاء طبقة واحدة من طلاء أساس اكريليك سيلر أصباغ الصناعات
4. طلاء طبقة أو طبقتين من ماكسلينا يتبعه طلاء طبقة من سوبرثين حسب اللون المطلوب لمنع تجمع الغبار ومقاومة العوامل الجوية المختلفة.

(ب) في حال طلاء الأسطح الجديدة:

1. حف الأسطح من كافة العوالق الاسمنتية السائبة والغبار وغيره
2. طلاء طبقة واحدة من طلاء أساس اكريليك سيلر خارجي أصباغ الصناعات

المواصفات الفيزيائية

اللون	: متوفر بعدة ألوان
المظهر	: نقشة زخرفية خشنة
حجم المواد الصلبة %	: 74 ± 2
الكثافة النوعية	: 1.75 كجم/لتر
الوميض ودرجة الاشتعال	: غير قابل للاشتعال (منتج مائي)
زمن اللمس (النشاف)	: 2-4 ساعات
زمن إعادة الطلاء	: 72 ساعة بدون حد أقصى
معدل التغطية	: 10-12 م ² لدرام وزنه 25 كجم صافي
تعتمد مساحة التغطية على سماكة طبقة الطلاء وطبيعة السطح كما يجدر حساب كمية الهدر المتوقع	



Max004
Red Wood



Max005
Pink Rose



Max006
Vanilla Cream



Max007



Max008
Beige



Max009
Middle Orange



Max010
Light Orange



Max014



Max015



Max016
Light Blue



Max017
Light Yellow



Max018



Max019
Mocha Orange



Max020
D-Mocha Orange




Max023
Creep Brown



Max024
Mocha Lgt Beige



Max025
Grey



Max026
Light Grey



Max001
Coffee Beige



Max002
Sun White



Max003
Princess Rose



Max029
Clear Yellow



Max030
Yellow Orange



Max031
Middle Grey



Max032
Sun Yellow



Max011
Dark Orange



Max012
Brick



Max013
Vanilla Cream L



Max027
Light Lemon



Max021
Basstach



Max028
Comfort White



Max022
Moonlight Green

رمز المنتج - 104605 357

متوفر بـ 25 كيلوجرام

التعبئة

12 شهر من تاريخ الإنتاج

على أن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة وحسب إجراءات التخزين المتبعة

مدة التخزين

- التعامل بعناية قبل وأثناء الاستعمال
- لبس الملابس الواقية وأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ
- مع توفير تهوية جيدة
- تجنب ملامسة الجلد أو العينين
- يجب إغلاق العبوة بإحكام بعد الاستعمال
- عدم استخدام عبوات الأصباغ في تخزين أي من المواد الغذائية


احتياطات
السلامة

- المعلومات أعلاه قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج
- المعلومات أعلاه هي على سبيل الاسترشاد فقط

تنويه

سوبر ثين

صبغ بولي يوريثين ثنائي العبوة للاستعمال الخارجي



طلاء ذو اساس صناعي مكون من منتجين هما الصبغ والمقوي. يتم الخلط بنسبة محددة للحصول على خصائص مثل الاحتفاظ باللمعان ومقاومة جيدة للطقس والتشققات، يستعمل على جميع الأسطح الخرسانية - الطابوق الإسمنتي

كيفية الاستعمال

يتم اتباع النسبة المحددة مع التخفيف بحوالي 15%-20 من مادة الثر عند الحاجة أدوات الاستعمال : الفرشاة - الرول - الرش

المواصفات الفيزيائية

نسبة خلط العبوتين	: (الصبغ: المقوي) 1:4 على حسب الحجم		
المظهر	مطفي	نصف لمعة	لماع
حجم المواد الصلبة	2.45	2.45	2.45
الثقل النوعي	1.45 - 1.60	1.35 - 1.45	1.00 - 1.25
نقطة الوميض ودرجة الاشتعال	27 درجة		
زمن النشاف	8 ساعات		
الانتهاء بالكامل	7 أيام		

معدل التغطية : 10 م²/لتر عند سماكة الطبقة الجافة 25 ميكرون

تعتمد مساحة التغطية على سماكة طبقة الطلاء وطبيعة السطح كما يجدر حساب كمية الهدر المتوقع



طريقة تحضير الأسطح وخطوات التطبيق

يجب ان يكون السطح جافا ونظيفا من الأتربة والشحوم والمواد العالقة والتأكد من خلو السطح من التشققات او المواد العالقة عليها .

أ. في حال طلاء الأسطح القديمة:

1. ازالة الدهان القديم قدر الامكان
2. استخدام الصنفرة لإزالة التراب وجزيئات الغبار

ب. في حال طلاء الأسطح الجديدة:

1. ازالة جزيئات الغبار بورقة الصنفرة
2. بدء تطبيق السوبر ثان على حسب النسبة المذكورة

متوفر بعبوات 16 لتر (12.8 لتر صبغ + 3.2 مقوي)
إضافة لعبوات 3 لتر (2.4 لتر صبغ + 0.6 لتر مقوي)

لماع (104605)	نصف لمعة (104605)	مطفي (104605)	
------------------	----------------------	------------------	--

581	571	561	درام 12.8 لتر	أبيض
582	572	562	جالون 3.2 لتر	White

585	575	565	درام 12.8 لتر	لون فاتح
586	576	566	جالون 3.2 لتر	A-Base

587	577	567	درام 12.8 لتر	لون متوسط
588	578	568	جالون 3.2 لتر	B-Base

589	579	569	درام 12.8 لتر	لون غامق
590	580	570	جالون 3.2 لتر	C-Base

درام 12.8 لتر (شفاف)	جالون 2.4 لتر (شفاف)	نثر (جالون 4 لتر)
104605 559	104605 560	104605 292

مقوي (عبوة 0.6 لتر)	مقوي (جالون 3.2 لتر)
104605 592	104605 591

التعبئة

12 شهر من تاريخ الإنتاج

مدة التخزين على أن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة وحسب إجراءات التخزين المتبعة

- التعامل بعناية قبل وأثناء الاستعمال
- لبس الملابس الواقية وأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ مع توفير تهوية جيدة
- تجنب ملامسة الجلد والعينين
- يجب احكام العبوة بأحكام بعد الاستعمال
- عدم استخدام عبوات الصبغ في تخزين اي من المواد الغذائية
- المعلومات أعلاه قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج
- المعلومات أعلاه هي على سبيل الاسترشاد فقط

احتياطات
السلامة

تنويه

Superthane
2 Pack Polyurethane
Gloss
Part A
White

سوبرثين
بولي يوريثين ثنائي العبوة A

مقوي لأصباغ بولي يوريثين B

Polyurethane Hardener - Part B

SG-Thinner

سوبر جارد

اكريليك اينامل - خارجي

طلاء ذو أساس صناعي يعتمد في تصنيعه على المستحضرات الاكريليكية الخاصة ومادة TPA يتمتع بالمتانة والقدرة على تحمل التأثيرات والظروف المناخية القاسية، ويستخدم كدهان حماية على السطوح الخارجية الناعمة والخشنة، متوفر بمظهر نهائي لماع، نصف لمعة، وفلات/مطفي.

يستخدم كدهان حماية فوق طلاء فورتنكس حيث يجد من تجمع الغبار كما يستخدم على جميع الأسطح الخرسانية، الطابوق الأسمنتي، الجبس، الحجر الجيري ... الخ

كيفية الاستعمال


المخفف	- لا يخفف على الأرضيات - يخفف بنسبة 10-15% بمادة SG Thinner على الحوائط
أدوات الاستعمال	الفرشاة، الرول، الرش

المواصفات الفيزيائية

اللون	فاتح	ملون
المظهر	مطفي / نصف لمعة / لماع	مطفي / نصف لمعة / لماع
حجم المواد الصلبة %	2 ± 41	2 ± 41
الكثافة النوعية	0.02 ± 1.21 كجم/لتر	0.02 ± 1.19 كجم/لتر
زمن اللمس (النشاف)	2 ساعة	2 ساعة
زمن إعادة الطلاء	بعد 8 ساعات	بعد 8 ساعات
معدل التغطية	8-7 م ² / لتر	8-7 م ² / لتر

تعتمد مساحة التغطية على سماكة طبقة الطلاء وطبيعة السطح

كما يجدر حساب كمية الهدر المتوقع





لماع	نصف لمعة	مطلي	
الرمز (104605)	الرمز (104605)	الرمز (104605)	
215	295	505	درام 17 لتر
216	296	506	جالون 3.8 لتر
223	226	507	عبوة 0.9 لتر
217	297	508	درام 16 لتر
218	298	509	جالون 3.6 لتر
224	227	510	عبوة 0.9 لتر
219	299	515	درام 16 لتر
220	210	516	جالون 3.6 لتر
225	228	517	عبوة 0.9 لتر

التعبئة

طريقة التحضير وخطوات التطبيق

يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً من الأتربة والزيوت والشحوم والمواد العالقة كما يجب التأكد من خلو السطح من التشققات والمواد العالقة عليها.

(أ) في حال السطوح الخشنة (تكتشر):

طلاء طبقتين من طلاء سوبر جارد حسب المواصفات المطلوبة وباللون المطلوب

(ب) في حال السطوح الناعمة:

طلاء طبقتين من طلاء سوبر جارد حسب المواصفات المطلوبة وباللون المطلوب

مدة التخزين

12 شهر من تاريخ الإنتاج

على أن تخزن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة وحسب إجراءات التخزين المتبعة

احتياطات السلامة

- التعامل بعناية قبل وأثناء الاستعمال
- لبس الملابس الواقية وأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ
- مع توفير تهوية جيدة
- تجنب ملامسة الجلد أو العينين
- يجب إغلاق العبوة بإحكام بعد الاستعمال
- عدم استخدام عبوات الأصباغ في تخزين أي من المواد الغذائية
- المعلومات أعلاه هي قابلة للتغيير وفقاً لمتطلبات تطوير المنتج
- المعلومات أعلاه هي على سبيل الاسترشاد فقط

تنويه

سوبر مات

أكريليك ذو أساس مائي مطفي - داخلي / خارجي

طلاء ذو أساس مائي عالي الجودة ويمتلك خاصية ممتازة للتغطية بالإضافة إلى تحمل الغسيل وثبات اللون يستخدم كطلاء نهائي على السطوح الخارجية والداخلية كالجدران والأسقف... الخ وجميع الأسطح الخرسانية، الطابوق الأسمنتي، الجبس، الحجر الجيري، أسقف البناء المختلفة... الخ

كيفية الاستعمال

المخفف	: الماء التنظيف
نسبة التخفيف	: 5-10% كحد أقصى من الكمية
أدوات الاستعمال	: الفرشاة، الرول، الرش

المواصفات الفيزيائية

اللون	: أبيض وألوان أخرى حسب كتالوج ألوان أصباغ الصناعات
المظهر	: مطفي
حجم المواد الصلبة %	: 40 ± 2
الكثافة النوعية	: 1.4 كجم/لتر
الوميض ودرجة الاشتعال	: غير قابل للاشتعال (منتج مائي)
زمن اللمس (النشاف)	: 1-2 ساعة
زمن إعادة الطلاء	: 4 ساعات على الأقل بدون حد أقصى

معدل التغطية : 13-10 م²/لتر عند سماكة الطبقة الجافة 34 مايكرون

تعتمد مساحة التغطية على سماكة طبقة الطلاء وطبيعة السطح

كما يجدر حساب كمية الهدر المتوقع



طريقة تحضير الأسطح وخطوات التطبيق


يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً من الأتربة والزيوت والشحوم والمواد العالقة كما يجب التأكد من خلو السطح من التشققات والمواد العالقة بها.

(أ) في حال طلاء الأسطح الداخلية القديمة:

1. إزالة كافة الأصباغ القديمة الآيلة للسقوط
2. حفر وتنعيم السطح وإزالة الغبار والمواد العالقة
3. طلاء طبقة واحدة من طلاء أساس أكريليك سيلر أصباغ الصناعات
4. طلاء (2-1) طبقة من معجون أكريليك أصباغ الصناعات يتبع ذلك طلاء نظام الأصباغ المطلوب والمعتمد

(ب) في حال طلاء الأسطح الجديدة:

1. حفر الأسطح بواسطة حجر الحف
2. إزالة الغبار والمواد العالقة
3. طلاء طبقة واحدة من طلاء أساس أكريليك سيلر أصباغ الصناعات
4. طلاء (2-1) طبقة من معجون أكريليك أصباغ الصناعات يتبع ذلك طلاء نظام الأصباغ المطلوب والمعتمد





عبوة 0.9 لتر		جالون		دram		المظهر
الرمز (104605)	الحجم	الرمز (104605)	الحجم	الرمز (104605)	الحجم	
-	-	132	3.75 لتر	131	18 لتر	أبيض
181	0.95	116	3.8 لتر	115	17 لتر	مطفي لون فاتح A-Base
182	0.90	118	3.6 لتر	117	16 لتر	مطفي لون متوسط B-Base
183	0.90	120	3.6 لتر	119	16 لتر	مطفي لون غامق C-Base

التعبئة

12 شهر من تاريخ الإنتاج

مدة التخزين

على أن تخزن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة وحسب إجراءات التخزين المتبعة

- التعامل بعناية قبل وأثناء الاستعمال
- لبس الملابس الواقية وأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ مع توفير تهوية جيدة
- تجنب ملامسة الجلد أو العينين
- يجب إغلاق العبوة بإحكام بعد الاستعمال
- عدم استخدام عبوات الأصباغ لتخزين أي من المواد الغذائية

احتياطات السلامة

- المعلومات أعلاه قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج
- المعلومات أعلاه هي على سبيل الاسترشاد فقط

تنويه

أكريليك إملشن

أكريليك ذو أساس مائي - داخلي / خارجي

طلاء ذو أساس مائي عالي الجودة ويمتلك خاصية ممتازة للتغطية بالإضافة إلى تحمل الغسيل وثبات اللون.

وهو مطابق للمواصفة القياسية الكويتية م.ق.ك KSS 19/1988 يستخدم على جميع الأسطح الخرسانية، الطابوق الأسمنتي، الجبس، الحجر الجيري وأسقف البناء المختلفة.

كما يستخدم كطلاء نهائي على السطوح الخارجية والداخلية كالجدران والأسقف.

كيفية الاستعمال

المخفف	: مخفف مسبقاً
أدوات الاستعمال	: بواصة فرشاة، الأسطوانة، رش

المواصفات الفيزيائية

اللون: أبيض وألوان أخرى

المظهر	لماع	نصف لمع	ربع لمع	مطفي
حجم المواد الصلبة %	2 ± 38	2 ± 37	2 ± 35	2 ± 38
الكثافة النوعية (كجم/لتر)	1.17	1.15	1.20	1.40
الوميض ودرجة الاشتعال	غير قابل للاشتعال (منتج مائي)			
زمن اللمس (النشاف)	1-2 ساعة			
زمن إعادة الطلاء	4 ساعات على الأقل بدون حد أقصى			
معدل التغطية	8-13 م ² /لتر عند سماكة الطبقة الجافة 35 مايكرون			
تعتمد مساحة التغطية على سماكة طبقة الطلاء وطبيعة السطح				
كما يجدر حساب كمية الهدر المتوقع				

طريقة التحضير وخطوات التطبيق


يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً من الأتربة والزيوت والشحوم والمواد العالقة كما يجب التأكد من خلو السطح من التشققات والمواد العالقة بها.

(أ) في حال طلاء الأسطح الداخلية القديمة:

1. إزالة كافة الأصباغ القديمة الآلية للسقوط
2. حف وتعيم السطح وإزالة الغبار والمواد العالقة
3. طلاء طبقة واحدة من طلاء أساس أكريليك سيلر أصباغ الصناعات
4. طلاء (2-1) طبقة من معجون أكريليك أصباغ الصناعات
5. طلاء طبقة لاتكس فوق المعجون و يتبع ذلك طلاء نظام الأصباغ المطلوب والمعتمد

(ب) في حال طلاء الأسطح الجديدة:

1. حف الأسطح بواسطة حجر الحف
2. إزالة الغبار والمواد العالقة
3. طلاء طبقة واحدة من طلاء أساس أكريليك سيلر أصباغ الصناعات
4. طلاء (2-1) طبقة من معجون أكريليك أصباغ الصناعات يتبع ذلك طلاء نظام الأصباغ المطلوب والمعتمد





داخلي - خارجي	ربع لعة الرمز (104605)	نصف لعة الرمز (104605)	لماع الرمز (104605)
أبيض	151	161	171
	152	162	172
فاتح A-Base	155	165	175
	156	166	176
	184	187	190
متوسط B-Base	157	167	177
	158	168	178
	185	188	191
غامق C-Base	159	169	179
	160	170	180
	186	189	192

التعبئة



12 شهر من تاريخ الإنتاج

على أن تخزن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة و أشعة الشمس المباشرة وحسب إجراءات التخزين المتبعة

مدة التخزين

- التعامل بعناية قبل وأثناء الاستعمال
- لبس الملابس الواقية وأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ
- مع توفير تهوية جيدة
- تجنب ملامسة الجلد أو العينين
- يجب إغلاق العبوة بإحكام بعد الاستعمال
- عدم استخدام عبوات الأصباغ لتخزين أي من المواد الغذائية
- المعلومات أعلاه قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج
- المعلومات أعلاه هي على سبيل الاسترشاد فقط

احتياطات السلامة

تنويه

أصباغ الألكيد الزيتية

للاستخدام الداخلي

دهان زيتي عالي الجودة يعتمد في تصنيعه على أنواع خاصة من الراتنجات الألكيدية المعدلة ليعطي مظهر نهائي لمعة مميزة وظاهرة بالإضافة إلى خاصيته الممتازة للانتشار والتغطية، وهو مطابق للمواصفة القياسية الكويتية للماع KSS 16/1994 و KSS884/1998 لنصف اللعة يستخدم كطلاء نهائي على السطوح التي تتطلب اللمسة الجمالية والحماية من العوامل المناخية وجميع الأسطح الخشبية، المعدنية، الخرسانية، الطابوق الأسمنتي، الجبس، الحجر الجيري... الخ يوجد منه اللعاع ونصف لعة والمطفي

كيفية الاستعمال

المخفف	: وايت سيرت أو تيرينتين
نسبة التخفيف	: 5-10% كحد أقصى
أدوات الاستعمال	: الفرشاة، الرول، الرش

المواصفات الفيزيائية

اللون	: أبيض ومجموعة متنوعة من الألوان
المظهر	: عالي اللعة، نصف لعة، مطفي
حجم المواد الصلبة %	: 50 ± 2
سماعة الطبقة الجافة	: 35 مايكرون
الكثافة النوعية	: 1.3 كجم/لتر
الوميض ودرجة الاشتعال	: 38
زمن اللمس (النشاف)	: 4-6 ساعة
زمن إعادة الطلاء	: 8 ساعات على الأقل بدون حد أقصى
معدل التغطية	: 15 م ² /لتر عند سماعة الطبقة الجافة 35 مايكرون

تعتمد مساحة التغطية على سماعة طبقة الطلاء وطبيعة السطح

كما يجدر حساب كمية الهدر المتوقع

زيتي ألكيد لماع Gloss Alkyd Enamel Paint


أبيض
White

زيتي نصف لعة Semi-Gloss Alkyd Enamel Paint

أبيض
White

زيتي ألكيد مطفي Flat Alkyd Paint

أبيض
White





جالون 3.75 لتر	درام 17 لتر	
الرمز (104605)	الرمز (104605)	
240	241	مطفي
262	261	نصف لمعة
282	281	لماع

التعبئة

12 شهر من تاريخ الإنتاج

على أن تخزن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة وحسب إجراءات التخزين المتبعة والصحيحة

مدة التخزين

- التعامل بعناية قبل وأثناء الاستعمال
- لبس الملابس الواقية وأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ مع توفير تهوية جيدة
- تجنب ملامسة الجلد أو العينين
- يجب إغلاق العبوة بإحكام بعد الاستعمال
- عدم استخدام عبوات الأصباغ بتخزين أي من المواد الغذائية

احتياطات السلامة

- المعلومات أعلاه قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج
- المعلومات أعلاه هي على سبيل الاسترشاد فقط

تنويه

أصباغ لعلامات الطرق

طلاء عالي ذو أساس ألكيد ومطاط ذو جودة عالية مما يوفر متانة ممتازة و مقاومة الطقس، يستعمل على الأسفلت والخرسانة والكريستون، يستخدم بشكل رئيسي للطرق، وهو مطابق للمواصفة القياسية الكويتية م.ق.ك KSS 17/1995

كيفية الاستعمال

المخفف	: تتر الصناعات الوطنية
أدوات الاستعمال	: الفرشاة، الرول، الرش

المواصفات الفيزيائية

اللون	: أبيض، أصفر، أسود
المظهر	: مطفي
حجم المواد الصلبة %	: 42 - 52 حسب اللون
الكثافة النوعية	: 1.50 ± 0.3 كجم/لتر
الوميض ودرجة الاشتعال	: 23 م°
زمن اللمس (النشاف)	: 10 - 15 دقيقة
زمن إعادة الطلاء	: 4 - 8 ساعات
معدل التغطية	: 15 - 20 م ² / درام وزن 25 كجم
تعتمد مساحة التغطية على سماكة طبقة الطلاء وطبيعة السطح كما يجدر حساب كمية الهدر المتوقع	



أصباغ لعلامات الطرق Road Marking Paint


أسود
Black

أصباغ لعلامات الطرق Road Marking Paint

أصفر
Yellow

أصباغ لعلامات الطرق Road Marking Paint

أبيض
White



طريقة تحضير الأسطح وخطوات التطبيق

يجب أن يكون السطح جاف ونظيف من الأتربة والزيوت والشحوم والمواد العالقة والتأكد من خلو السطح من التشققات والمواد العالقة بها.
في حال طلاء الأسطح القديمة أو الجديدة:

1. تنظيف السطح من الأوساخ
2. طلاء طبقة واحدة من طلاء الطرق على السطح المطلوب
3. إعادة طلاء طبقة آخر إذا لزم الأمر



التعبئة	المظهر	درام 17 لتر الرمز (104605)	جالون 3.75 لتر الرمز (104605)
	أبيض	511	512
	أصفر	513	514
	أسود	529	530
مدة التخزين	12 شهر من تاريخ الإنتاج على أن تخزن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة وحسب إجراءات التخزين المتبعة		
احتياطات السلامة	- التعامل بعناية قبل وأثناء الاستعمال - لبس الملابس الواقية وأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ مع توفير تهوية جيدة - تجنب ملامسة الجلد أو العينين - يجب إغلاق العبوة بإحكام بعد الاستعمال - عدم استخدام عبوات الأصباغ لتخزين أي من المواد الغذائية		
تنويه	- المعلومات أعلاه قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج - المعلومات أعلاه هي على سبيل الاسترشاد فقط		

ألكيد وودستين فارنيس

فارنيس خشب ذو أساس ألكيد عالي الجودة يتميز بخواص التجفيف السريع، وحماية من الأشعة فوق البنفسجية، ومقاومة المياه لجميع الأسطح الخشبية.

يستخدم على السطوح الخشبية الداخلية والخارجية التي تتعرض للرطوبة وأشعة الشمس.

وودستين ورنش للأسطح الخشبية الخارجية والداخلية يتوافق مع المواصفات القياسية الكويتية

KSS 1285/2004

كيفية الاستعمال

المخفف : مخفف مسبقاً

أدوات الاستعمال : بواصة فرشاة، الأسطوانة، رش

المواصفات الفيزيائية

اللون : شفاف ودرجات أخرى حسب كتالوج ألوان أصباغ الصناعات

المظهر : لامع

حجم المواد الصلبة % : 35 ± 2 %

الكثافة النوعية : 0.9 ± 0.2 كجم / لتر

الوميض ودرجة الاشتعال : 38 °م

وقت التجفيف : 2-3 ساعات

زمن إعادة الطلاء : الحد الأدنى - 6 ساعات، الحد الأقصى - لا يوجد

معدل التغطية : 12-15 متر مربع / لتر في 25 ميكرون DFT

تعتمد مساحة التغطية على سماكة طبقة الطلاء وطبيعة السطح


كما يجدر حساب كمية الهدر المتوقع

طريقة تحضير الأسطح وخطوات التطبيق

يجب أن يكون السطح جاف ونظيف من الأتربة والزيوت والشحوم والمواد العالقة والتأكد من خلو السطح من التشققات والمواد العالقة بها.

السطوح القديمة والجديدة:

1. حف وتنعيم السطح كامل تماماً باستخدام الورق الرملي
 2. إزالة جميع الغبار والجزيئات الفضفاضة
 3. طلاء طبقة واحدة من وودستين فارنيس
 4. كرر الخطوات 2 و 3 حتى تصل لدرجة اللون المطلوب
- (الحد الأقصى 3 طبقات وودستين فارنيس)



ألكيد فارنيس ملون لماع Alkyd Wood Stain Varnish Gloss

داخلي - خارجي
Interior - Exterior
Mahogany
991

ألكيد فارنيس ملون لماع Alkyd Wood Stain Varnish Gloss

داخلي - خارجي
Interior - Exterior
Oak Color
993

ألكيد فارنيس ملون لماع Alkyd Wood Stain Varnish Gloss

داخلي - خارجي
Interior - Exterior
Natural
995

ألكيد فارنيس ملون لماع Alkyd Wood Stain Varnish Gloss

داخلي - خارجي
Interior - Exterior
Pine Color
997

ألكيد فارنيس لماع Alkyd Wood Varnish Gloss

داخلي - خارجي
Interior - Exterior
شفاف
Clear

ألكيد فارنيس ملون لماع Alkyd Wood Stain Varnish Gloss

داخلي - خارجي
Interior - Exterior
Chestnut
992

ألكيد فارنيس ملون لماع Alkyd Wood Stain Varnish Gloss

داخلي - خارجي
Interior - Exterior
Pitchpine
994

ألكيد فارنيس ملون لماع Alkyd Wood Stain Varnish Gloss

داخلي - خارجي
Interior - Exterior
Dark Walnut
996





النوع	حجم التعبئة		النوع	حجم التعبئة	
	عبوة 0.9 لتر (104605)	عبوة 3.6 لتر (104605)		عبوة 0.9 لتر (104605)	عبوة 3.6 لتر (104605)
Mahogany 991	534	535	Natural 995	542	543
Chestnut 992	536	537	Dark Walnut 996	544	545
Oak Color 993	538	539	Pine Color 997	546	547
Pichpine 994	540	541	Clear 990	532	533

التعبئة

12 شهر من تاريخ الإنتاج

مدة التخزين

على أن تخزن في مكان جاف ومعتدل بعيد عن الحرارة و أشعة الشمس المباشرة وحسب إجراءات التخزين المتبعة

- التعامل بعناية قبل وأثناء الاستعمال - لبس الملابس الواقية وأدوات الحماية مثل القفازات وغطاء الوجه ... الخ مع توفير تهوية جيدة - تجنب ملامسة الجلد أو العينين - يجب إغلاق العبوة بإحكام بعد الاستعمال - عدم استخدام عبوات الأصباغ لتخزين أي من المواد الغذائية	احتياطات السلامة
---	------------------

- المعلومات أعلاه قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات تطوير المنتج
- المعلومات أعلاه هي على سبيل الاسترشاد فقط

تنويه

منتجات أخرى لمصنع الأصباغ

برايم شيلد (104605101) أساس اكريليك سيلر

- أساس اكريليك سيلر ذو أساس مائي عالي الجودة وخواص مقاومة القلويات وقوة ربط وتغلغل بفاعلية عالية، ويمكن استخدامه كأساس تحت الأصباغ بعائلته المائية أو الزيتية.
- وهو مطابق للمواصفة القياسية الكويتية KSS 513/1994
- يستخدم على جميع الأسطح الخرسانية والطابوق الأسمنتي والجبس والحجر الجيري وأسقف البناء المختلفة... الخ
- يستخدم كطبقة أساس للواجهات الخارجية والداخلية كالجدران والأسقف.. الخ
- كما يوجد (للاستخدام الداخلي) يستخدم كطبقة أساس للواجهات كالجدران والأسقف.. الخ

برايم شيلد
Prime Shield

White

أساس أكريليك داخلي
Interior Acrylic
Primer Sealer

برايم شيلد
Prime Shield

White

أساس أكريليك خارجي / داخلي
Exterior/Interior
Acrylic Primer Sealer

رد أوكسايد (104605203) أساس حديد

- أساس رد أوكسايد عالي الجودة يعتمد في تصنيعه على الراتنجات الألكيدية المعدلة وبودرة أوكسيد الحديد الأحمر
- يتميز بخصائصه الجيدة جداً لمقاومة الصدأ الذي تتعرض له السطوح الفولاذية
- مطابق للمواصفة القياسية الكويتية KSS14/1994
- يستخدم كطلاء أساس للأسطح الفولاذية الداخلية والخارجية
- يطبق على أسطح الحديد والفولاذ المعدني

أساس حديد رد أوكسايد
Red Oxide Metal Primer

أندركوت (104605231)

- طلاء الطبقة الوسطى ذو أساس صناعي ألكيد عالي الجودة على الأسطح الداخلية والخارجية
- يستخدم بعد الأساس والمعجون إن وجد على أسطح الحديد، الخشب، والسطوح الاسمنتية،
- مطابق للمواصفات القياسية الكويتية KSS 15/1994
- يمكن تطبيقه على جميع الأسطح الخرسانية كالمساح وغيره، الخشبية، المعدنية، الطابوق الأسمنتي، الجبس، الحجر الجيري

أندركوت
Undercoat Matt Alkyd Paint

أبيض
White

فروع الشركة

جناحنا في معرض أبيات

الشويخ الصناعية

شارع كندا دراي

معرض أبيات

هاتف: 1848000

ساعات الدوام *

السبت - الجمعة

8:00 صباحاً - 10:00 مساءً



الإدارة العامة الشويخ

جنوب الشويخ

تقاطع شارع الجهراء مع طريق المطار القديم

بجانب جمعية الهلال الأحمر

هاتف: 24642100

الخط الساخن: 1844555

ساعات الدوام *

الأحد - الخميس

7:30 صباحاً - 3:00 مساءً



فرع الصليبية

هاتف: 24642200

ساعات الدوام *

السبت - الخميس

7:30 صباحاً - 3:00 مساءً

مساءً



فرع الشعبية الصناعية الغربية

هاتف:

24642300

مصنع السيراميك:

23262714/10

ساعات الدوام *

السبت - الخميس

7:30 صباحاً - 3:00 مساءً

معرض السيراميك

الشويخ - مجمع الحميضي

مقابل شركة بن نصف

هاتف:

24950871/2

هاتف المصنع:

23262714/10

ساعات الدوام *

السبت - الخميس

9:00 صباحاً - 9:00 مساءً



معرض الشويخ الصناعية

الشويخ الصناعية 2

قطعة 1 قسيمة 92

مجمع الزين

محلات رقم 12-13-14

هاتف: 24642101/2/3/4/9


فاكس: 24642110

ساعات الدوام *

السبت - الخميس

7:00 صباحاً - 9:00 مساءً

* ساعات العمل قد تتغير حسب العطل والمناسبات | تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي




للاستفسار والبيع 1 844 555



NICKuwait1



National Industries



National_Industries



NATIONAL INDUSTRIES COMPANY



شركة الصناعات الوطنية

www.nicbm.com

1 844 555

