


الطابوق الاسمنتي Cement Blocks

مطابق للمواصفات القياسية: BS 6073 - KSS 188/1985 - ASTM90

مقاومة الحريق Fire Rating

Size (cm)	19x19x39	14x19x29	9x19x39	القياس (سم)
Solid	4 ساعة	3 ساعة	1.5 ساعة	المتروس
Hollow	1.5 ساعة	1 ساعة	45 دقيقة	المجوف

الأسعار Prices

Solid					المتروس
Size (cm)	39x19x14	19x19x39	14x19x29	9x19x39	القياس (سم)
Non Load Bearing 3N	907 100 105 0.291	907 100 100 0.416	907 100 110 0.317	907 100 120 0.214	الطابوق العادي (غير الحامل) 3 نيوتن
Load Bearing 6N	907 100 107 0.301	907 200 100 0.394	907 200 110 0.233	907 200 120 0.212	الطابوق الحامل 6 نيوتن
Hollow					المجوف
Size (cm)	19x19x39	14x19x29	9x19x39		القياس (سم)
Non Load Bearing 3N	907 110 100 0.371	907 110 110 0.261	907 110 120 0.202		الطابوق العادي (غير الحامل) 3 نيوتن
Load Bearing 6N	907 210 100 0.373	907 210 110 0.265	907 210 120 0.205		الطابوق الحامل 6 نيوتن

- Prices mentioned above are by piece
- Prices are subject to change depending on the raw materials
- Transportation fees of KD10 are added for quantity less than the minimum load
- Another strengths are available (10N, 14N, 21N, 25N)
- SRC Blocks are available

- الأسعار المذكورة أعلاه للقطعة الواحدة
- السعر قابل للتغيير بتغير أسعار المواد الأولية
- يضاف مبلغ عشرة دنانير أجور نقل لأقل من حمولة الحد الأدنى
- متاحة قوى أخرى مثل (10 نيوتن - 14 نيوتن - 21 نيوتن - 25 نيوتن)
- متوفر أيضاً طابوق مقاوم للأملح