












مصدات السيارات Wheel-Stoppers

				
	101411124	101411102	101411101	
Product (cm)	10x15x180	17x20x100	15x15x65	المنتج (سم)
Weight (kg)	74	72	35	الوزن (كجم)
Price (K.D.)	11.106	10.302	6.127	السعر (د.ك.)

				
	101411125	101411123	101411122	
Product (cm)	15x15x80	12x20x160	15x15x150	المنتج (سم)
Weight (kg)	104	95	81	الوزن (كجم)
Price (K.D.)	12.387	13.489	11.411	السعر (د.ك.)

				
	101411130	101411126	101411129	
Product (cm)	15x20x200	15x20x180	15x15x200	المنتج (سم)
Weight (kg)	144	130	108	الوزن (كجم)
Price (K.D.)	16.118	14.856	12.906	السعر (د.ك.)

			
	101411142	101411133	
Product (cm)	30x20x200	20x30x180	المنتج (سم)
Weight (kg)	299	267	الوزن (كجم)
Price (K.D.)	20.405	25.484	السعر (د.ك.)

- Prices mentioned above are by piece
- Prices are subject to change depending on the raw materials
- Transportation fees of KD10 are added for quantity less than the minimum load

- الأسعار المذكورة أعلاه للقطعة الواحدة
- السعر قابل للتغيير بتغير أسعار المواد الأولية
- يضاف مبلغ عشرة دنانير أجور نقل لأقل من حمولة الحد الأدنى

Physical Statistics

- Hole diameter is 5 cm in all sizes
- Concrete Compressive Strength is 400 kg/cm²
- Density average ≈ 2.74 g/cm³
- Test load average ≈ 1 KN
- Stress average ≈ 434 g/cm² (43.4 N/mm²)

مواصفات فيزيائية

- قطر الفتحة في كل القياسات 5 سم
- قوة الانضغاط تساوي 400 كجم/م²
- معدل الكثافة تساوي 2.47 جم/م³
- معدل الحمولة يساوي 1 كيلو نيوتن
- معدل الاجهاد يساوي 434 جم/سم² (43.4 نيوتن/مم²)