

C2TE





طريقة التطبيق

- تمزج مادة اللاصق الملكي مع الماء بوعاء كبير
- نسبة المزج جزئين من الماء لخمسة أجزاء من اللاصق الملكى
- أي نسبة 12.4 لتر ماء لكل كيس من اللاصق (قد تزيد النسبة المطلوبة في حال كان الجوشديد الحرارة)
- ضع الماء في وعاء كبير ثم أضف إليه مادة اللاصق الملكي تدريجياً مع الخلط المستمر إما يدوياً أو آلياً حتى الحصول على خليط متجانس.

مواصفات عامة

- وزن الكيس 25 كجم
- مساحة التغطية 6 8 م² لكل كيس
- صالح لمدة سنة من تاريخ الإنتاج على أن يتم تخزينه بمكان جاف ومظلل

يتم تصنيع اللاصق الملكي وفقاً لأعلى المواصفات القياسية.

وهسو يستخسدم لتركيب البورسلان والسيراميك والرخام والموزاييك على الحوائط والأرضيات، ويمكن استخدامه في الداخل والخارج.





ROYAL ADHESIVE

Multi purpose Adhesive





ROYAL ADHESIVE is manufactured by National Industries Co. to the highest

technical standard, It is used for fixing porcelain, ceramic, marbles and mosaic on the wall and floors for interior and exterior purposes.



APPLICATION

- Bring a large container for mixing water and ROYAL ADHESIVE.
- The specified mixing proportion is 2 parts of water to 5 parts of ROYAL ADHESIVE i.e 12.4 ltrs to each bag (could be increased in hot weather).
- Put the water into a large container, add ROYAL ADHESIVE gradually while mixing continuously either manually or mechanically to achieve a homogenous mix, coverage depends on the width and depth of trowel notch, bedding thickness and type of profile on the tile back.

SPECIFICATION

- Delivered in 25 Kgs paper bags as dry product.
- Coverage area for the bag 6-8 m²
- Storage life 12 months from the production date and should be stored in a shaded dry place